

# 「スタボンの詳細及び荷姿等」 「発送に関するお願ひ」

製品名：スタボン（防塵対策品）

用 途：自然土舗装材

内容量：25kg/袋

梱 裝：紙袋(クラフト紙2層・ポリフィルム1層)

## 主成分

- ①乾燥真砂土 産地 ⇒ 山梨県甲州市（他）
- ②固化材 普通ポルトランドセメント他固化材
- ③塵材 (油化系)

## 圧縮強度試験値

材齢 7日 平均値 3.75 (N/mm<sup>2</sup>)  
材齢 28日 平均値 5.88 (N/mm<sup>2</sup>)

## 基本条件

- ①スタボンは運賃別途となっております。  
(お届け先までの運賃を別途お見積り致します)
- ②パレット積/ラップ巻梱包（横4方向・上部無し）
- ③車上渡しの為、荷卸しに使用する  
(重機・フォークリフト等をご用意下さい)
- ④パレットの引き取りは致しません（ご処分下さい）
- ⑤荷下ろしに使用します重機の吊り上げ用量によりパレット  
への積載袋数を決めますので併せてお知らせ下さい。
- ⑥搬入は基本的に当日の午前8時～9時着となります。
- ⑦少量のお届けは路線便を使用致します。  
その際は到着日のみ指定可能です  
(時間指定は不可の可能性有り)
- ⑧契約車両及び路線便にて配送の際は、運転手より「荷受担当者様」に事前に到着時間のご連絡は可能でございます。

\*上記仕様は、予告なく変更する場合がございます。